

• 設備規格 Specification 仕様

適用板材規格	加工寸法	Max. : 610 × 610mm / Min. : 250 × 250mm
Board characteristics	板厚	0.2 ~ 3.0mm
	銅厚	1/2oz ~ 2oz
產速 Capacity	加工速度	6 pcs/min.
電源規格 Power Supply	使用電源	3 φ 220V/380V 50/60Hz

• 設備特點 Features 特長

1. 空油壓式打印，無高油溫及油泵漏油的問題。

Hydraulic- Pneumatic compound system , without the high temperature and oil leakage.

油壓・空氣壓式シリンダーで刻印。オイルの漏出することは避けられる。

2. 可依料號自行調整板邊打印位置。

Adjust the stamping position easily.

刻印位置の調整は可能。

3. 最多可打印 20 碼。

Available for 20 digits (max.).

最多 20 桁刻印可能。

• 用途 Purpose 用途

在 PCB 表面打上所需的字碼，以利批量管制作業。

Mark the Characteristics on the PCB's surface, in order to lot control system.

プリント基板に識別文字を刻印に運用。

JH-560 鋼印機

JH-560 Stamping Machine

JH-560 刻印機



捷惠自動機械有限公司  
JHY HUEY AUTO MACHINE CO., LTD